



主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻：≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 - 0.0-10.0mm ±0.10mm
 - 10.0-20.0mm ±0.15mm
 - 20.0-50.0mm ±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	电极柱引脚		H62黄铜带T=0.30	铜锡
5	后盖板	1	PBT	黑色
4	开关弹片	1	H62黄铜带T=0.30	铜锡
3	开关弹片	1	磷铜T=0.25	铜锡
2	电极柱	1	H62黄铜棒	铜锡
1	底座	1	PBT	黑色
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen	REV.	A
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		
		ABOVE 5~30	±0.3			PAGE		
		ABOVE 30	±0.5	0°±3'	SCALE	2:1		1 OF 1
		ANGLE	±3'					