



备注:

1. 电气性能:

1-1. 额定电流: 2.0A

1-2. 额定电压: 12V DC

1-3. 耐电压: 500V AC, 1min

1-4. 接触电阻: 30mΩ

1-5. 绝缘电阻: 100MΩ

2. 工作温度: -20℃ ~ +60℃

3. 环境管控:

3-1. 禁止使用含有RoHS所限制的物质。

3-2. 对应第三方测试机构出具的ICP-AES数据和不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

3	HOUSING	1 PCS	PBT+15%GF	BLACK
2	PIN(2#)	1 PCS	PHOSPHOR BRONZE T=0.25	Sn-Plating
1	PIN(1#)	1 PCS	C2680	Sn-Plating
ITFM	COMPONENT	Q' TY		FINISH

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	mm	TOLERANCE	UP TO 5 ±0.2	APPROVAL		DATE	
		OTHERWISE	ABOVE 5 ~ 30 ±0.3				
			ANGLE	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1