


安装位置图



电路原理图

技术要求

1. 额定负载: DC16V 1A .
4. 开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象.
3. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
6. 动作力: $20g \pm 10g$.
7. 开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环.
8. 未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

序号	零件名称	材质型号	数量	镀覆/颜色
5	盖子	增强尼龙G30	1	黑色
4	按柄	POM-4520	1	白色
3	弹片	镀青铜 t=0.08	1	淬火/镀银
2	底座	增强尼龙G30	1	黑色
①	端子	黄铜 t=0.2	1	镀银

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT :		TOLERANCE		UP TO 5		±0.2		ANGLE		APPROVAL	
mm		OTHERWISE		ABOVE 5~30		±0.3		°±5		SCALE	
				ABOVE 30		±0.5				DATE	
				ANGLE		±0.5				PAGE	
						±0.5				1 OF 1	