



项 目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤150mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 40±20gf
	机械寿命 Mechanical life: 100,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C
	操作行程 Operation Stroke: 0.4±0.2mm

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	SUS301-H T=0.15	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	底座/基座	1	进口 LCP	/	黑色	

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm		TOLERANCE		APPROVAL				DATE			
		OTHERWISE		SCALE		2:1		PAGE		1 OF 1	
		UP TO 5 ±0.2									
		ABOVE 5~30 ±0.3									
		ABOVE 30 ±0.5									
		ANGLE ±5°									