



项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 2-80±50gf 205gf±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
操作行程 Operation Stroke: 0.85±0.2mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

E	弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A	手柄	1	PA46	/	黄色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		MULTI FUNCTION SWITCH		DRAWING		Y.C.ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT :		TOLERANCE		UP TO 5		ANGLE		APPROVAL		DATE	
mm		OTHERWISE		ABOVE 5~30		0°±5'		SCALE		PAGE	
				±0.2				2:1		1 OF 1	
				±0.3							
				±0.5							
				±0.5							
				±0.5							