



电路原理图

安装位置图

技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象.
- 3、接触电阻: $\leq 200\text{m}\Omega$.
- 5、绝缘电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$.
- 6、动作力: $35\text{g} \pm 10\text{g}$.
- 7、开关的电气寿命要求 ≥ 30000 次循环.
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注
⑥						
⑤	焊线脚	黄铜	0.20mm		2	镀银
④	底座	PA46			1	黑色
③	弹簧	磷铜丝	$\phi 0.26\text{mm}$		1	镀银
②	盖子	POM			1	黑色
①	按柄	POM			1	黑色

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT :	TOLERANCE	OTHERWISE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	SCALE	PAGE	1 OF 1	
			ABOVE 5~30	± 0.3							
mm			ABOVE 30	± 0.5							
			ANGLE	$\pm 5'$							