


Rating	DC30V 100mA	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25°C to +85°C
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40°C
Soldering Temper.	235±5°C 5s	Operating Force	40±30gf max



7	压柄	1	PA66	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	1	银合金	
4	按钮	1	PBT	
3	弹片	1	C17200	
2	盖片	1	PA66	
1	底座	1	PPA	
序号	零件名称	数量	材质	备注

**东莞市溪榜电子有限公司**

制图 DRAWN		比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	超小型微动开关 (2.7井深)	
设计 DESIGN		张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.		
审核 CHECKED		单位 UNIT	mm	模具编号 P/A NO.		
核准 APPROVE		角度 ANGLES	±2.0°	纸套 SIZE	A4	角法 PROJ.
一般公差 TOLERANCE						工程圖 ENG DRAW

版本 REV.	ICN 编号 ICN NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE
------------	-------------------	------------	--------------------	------------	---------------