


| 7  | 8    |
|----|------|
| 标记 | 修改内容 |
|    |      |
|    |      |
|    |      |



NOTE:  
Operating Force:  
lever portion 100 ± 30 gf  
Push portion 205 ± 50 gf

| TER | ANG | 0° (///=NO) |       |       |       |
|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|
|     |     | (20°)       | (15°) | (15°) | (20°) |
| ①   | /// |             |       |       |       |
| ②   |     |             |       |       |       |
| ③   |     |             |       |       |       |

CCW ————— CW

CODE TABLE

| NO. | 零件名称 Part Name | QTY | 材料 Material | 颜色 colour | 备注 Remarks |
|-----|----------------|-----|-------------|-----------|------------|
| F   | 嵌件             | 6   | 磷铜          | 镀银 白色     |            |
| E   | 底座             | 1   | LCP         | 黑色        |            |
| D   | 接触簧片           | 5   | 复银不锈钢       | 银白色镀银     |            |
| C   | 盖板             | 1   | 不锈钢         | 白色        |            |
| B   | 护套             | 1   | LCP         | 黑色        |            |
| A   | 按钮             | 1   | 增强尼龙        | 黑色        |            |

| 项目                          | 标准                 |
|-----------------------------|--------------------|
| 电气性能                        |                    |
| 额定电流 Rated Current:         | 0.1A               |
| 额定电压 Rated voltage:         | DC12V              |
| 接触电阻 Contact resistance:    | ≤80mΩ              |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance: | ≥100MΩ             |
| 耐压强度 Compressive strength:  | AC100V 50Hz/1min   |
| 机械性能                        |                    |
| 操作力度 Operating force:       | 80±50gf 2-205±50gf |
| 操作行程 Operation Stroke:      | 1.0±0.2mm          |
| 机械寿命 Mechanical life:       | 10,000 cycles Min  |
| 环境性能                        |                    |
| 温度范围 Temperature Range:     | -10°C ~ +60°C      |

| 未注公差 GENERAL TOLERANCE | 角度公差 ANGLE TOLERANCE | 单位 (UNITS)      | 产品系列 (Product series) |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| X. ±0.3                | X.' ±5'              | mm              | 拨轮开关系类                |
| .X ±0.2                | .X' ±3'              | 材料 (MAT'L)      | XXXXXXX               |
| .XX ±0.1               | .XX' ±2'             | 热处理 (HT)HRC:    | 00-00°                |
| .XXX ±0.05             | .XXX ±1'             | 数量 (Q'TY)       | 400PCS                |
|                        |                      | 图号 (DRAWING NO) |                       |

**东莞市溪榜电子有限公司**

|            |       |           |     |
|------------|-------|-----------|-----|
| 比例 (SCALE) | 1:1   | 设计 (DR)   |     |
| 图纸 (SIZE)  | A4    | 校对 (CHKD) |     |
| 页数 (PAGE)  | 00-00 | 版本 (REV)  | A00 |
|            |       | 核准 (APPD) |     |