



7	8
标记	修改内容

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	底座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	

项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A
电气性能	额定电压 Rated voltage: DC12V
电气性能	接触电阻 Contact resistance: ≤80mΩ
电气性能	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
电气性能	耐压强度 Compressive strength: AC100V 50Hz/1min
机械性能	操作力度 Operating force: 80±50gf 2-205±50gf
机械性能	操作行程 Operation Stroke: 1.0±0.2mm
机械性能	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range: -10°C ~ +60°C

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE
X. ±0.3	X.' ±5°
.X ±0.2	.X' ±3°
.XX ±0.1	.XX' ±2°
.XXX ±0.05	.XXX' ±1°

单位: mm (UNITS)	产品系列: 拨轮开关系类 (Product series)
材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: (PART NO)
热处理: 00-00° (HT)HRC:	零件名: XXXXXXXX (TITLE)
数量: 400PCS (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)
图号: (DRAWING NO)	

东莞市溪榜电子有限公司

比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
页数 (PAGE)	00-00	版本 (REV)	A00
		核准 (APPD)	

