



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

东莞市溪榜电子有限公司

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 - 15 ±0.3
 Above 15 - 30 ±0.4
 Above 30 - 50 ±0.5
 Angle ±0.3

3RD. ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: Frank Wu
 CHECKED BY: Jacky Chen
 APPROVED BY: Tony Kao
 DATE: 01/03/12

MAT'L
 FINISH
 SCALE: 1:1
 SHEET NO: 1 of 1

TITLE: SWITCH
 MODLE: TOGGLE ROCKER SWITCH
 DWG NO.
 PART NO.

ITEM NO	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	圖面料號・標註尺寸更新	Frank Wu	010312

SIZE	A4
VER	B