



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20m $\Omega$
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000M $\Omega$
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)  
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻  
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻  
 鐵殼：不銹鋼  
 支架：黃銅，鍍錫  
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

东莞市溪榜电子有限公司

				DRAWN BY: Frank Wu		DATE: 01/03/12		MAT'L		TITLE: SWITCH	
				CHECKED BY: Jacky Chen		DATE: 01/03/12		FINISH		MODLE: TOGGLE ROCKER SWITCH	
				APPROVED BY: Tony Kao		DATE: 01/03/12		SCALE: 1:1		DWG NO.	
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:		3RD. ANGEL'S		UNITS: MM		SHEET NO: 1 of 1	
				Up to 5 ±0.2						SIZE: A4	
				Above 5 - 15 ±0.3						VER: B	
				Above 15 - 30 ±0.4							
				Above 30 - 50 ±0.5							
				Angle ±0.3							
1	圖面料號・標註尺寸規程	Frank Wu	010312								
ITEM NO	DESCRIPTION	DRAWN	DATE								